スーパースモール


のびやかに育ちました。 スーパースモール・ホンダ「トゥデイ」 スモールなのは、もはやサイズだけ。 背すじを伸ばして、今、走りはじめます。



トゥデイは、全身SUPER。








徹底的におしゃれ、徹底的にスポーティ・・・ そんなクルマを見つけた



広い室内のヒミツです。極限四隅タイヤレイアウト

広い室内をつくるためには、4つのタイヤがジャマになる。そこで、これ以上は限界といえるところま で、タイヤをクルマの四隅にもっていきました。こうすることで、大人4人がゆったり乗れる広い室 内を実現したのです。また前輪から後輪までの長さ(ホイールベ ース)が長く、乗り心地もソフトです。



重心が低く、ワイドトレッド(両輪の幅が広い)で安定感たっぷり です。またドライビングポジションも低くて、スポーティな気分にひ



UPER美貌形





ひと目惚れするスタイルには、 理由があります。

機能のひとつひとつを美しさにこめました。



切れ長の目で明る(照らします。 スリットアイヘッドライト(ハロゲン) フロント・ダブルリンク式1本ワイバー 前後可倒式トアミラー





リアコンビネーションランプ




鼻先から大きなフロントウインドウへの滑らかなラインは、ス ゲレンデに見たててピステフェイス。そのままテールエンド

ディ全体の輪隔をたどれば、流れるように美しい五角形に 性とスタイル、良好な視界をもたらす広いガラスエリア、そし

ペンタストリームシェイプ

メカ好きの彼が「こんどのトゥティイは、ハイパー12バルブ 3シリンダーだからスゴイぞ」って言うんですが、あの、 ソレって何ですか?

トゥディの新エンジンは滑らかな3気筒で、1気筒当たり4 バルブもついています。バルブとはエンジンに混合気を吸 入したり、排気ガスを排出する弁のこと。バルブの数が多ければ、 それだけたくさん吸ったり吐いたりできる。ちょうどエアロビクスの 先生のように吸気・排気の能力がすぐれているというワケです。こ れがエンジンが持つ力強さをスムーズに引き出すヒミツなんで すね。また、1カム方式はエンジンのコンパクト化にもひと役買って います。元気いっぱいのエンジンがトゥデイの小さな鼻先にチョコ ンと収まってるなんて、ビックリですね。トゥディは全タイプにこの高 性能新エンジンを搭載しています。





センタープラグ方式は、燃料をムダ なくいきおいよく燃焼させるしくみ。だ からハイパワー&低燃費。

フル・トランジスタ点火方式と、PGM -Flまたはオートチョーク(キャブレター 仕様車)で寒い朝の始動もラクラク

IPER走能力

ハイパー・エンジンって なんだろう?



「PGM」ってコンピュータなんでしょ。とてもムズカシそうなんで トゥデイにはPGM-FI(PROGRAMMED FUEL INJECTION) ま

たはPGM-CARB.(PROGRAMMED CARBURETOR SYST-EM)を採用しているタイプがあります。前者は、その時に必要な燃料の量をコンピ ュータが即座にはじき出しコントロールする電子燃料噴射システム。ハイパワーを 保ちながらも燃料のムダ使いがないようにします。ホンダのエンジンが大活躍する、 あのF-1レースで培ったハイテクが活かされているのです。一方、PGM-CARB. は、コンピュータが燃料と空気の混ぜ具合をベストコントロールする電子制御キ ヤブレターシステム。どちらもトゥディのエンジンがもつ高い性能をフルに引き出す ためのかしこい頭脳といえるでしょう。

PGM-FIはRi、Ri-Z、XTiに、PGM-CARB.はXGに搭載

なときに使います。



PGM-FI



オートマチック車の確かな操作性を目指して ●ブレーキペダ

レを踏まないと、セレクトレ D回(駐車)位置からのシ

操作が行えないシフトロック 機構 ●回位置にあむきのみ

ク機構 ● 図(後退)位置

位置警報装置を採

らせる後退





●PGM-FIタイプ[®](Ri, Ri-Z 5速マニュアル車) 最高出力 44PS/8,000rpm 最大トルク 4.6kg-m/4,500rpm

●PGM-CARB.タイプ XG キャブレタータイプ F.M.G

最高出力 36_{PS/6,500rpm}

最大トルク 4.5 kg-m/5,200rpm *「ネット」とはエンジンを車両搭載状態で測定したものです。「グロス」と はエンジン単体で測定したものです。

走りがよくて、燃費もいい。これが トゥデイらしさ。

10モーF燃費 21.0km/ℓ*1 31.5km/ℓ*2

※1:10モード走行燃料消費率・運輸省審査値 ※2:60km/h定地走行燃料消費率・運輸省届出値 ■いずれも型式E-JA1(XG・5速マニュアル車)。燃料消費率は定められた試験条件での値です。したがって走行条件等により異

走りの好みに応じて、3つのエンジンタイプ。

●元気いっぱいスポーティ

PGM-FIタイプ (Ri, Ri-Z, XTi) ●バランスの良さと低燃費

PGM-CARB.タイプ XG

●スタンダードの優等生 キャブレター・タイプ(F, M, G) 「かわいく目立つ」から


ちょっとマニッシュに「走りにも欲ばってみる」





タコメーターで、エンジンの動きが

一目瞭然。大型2眼メーター(トリ ップ。計付)(Ri、Ri-Z、XG、XTi)



集中コントロールスイッチ

How To キビキビ・ドライビング

確かな運転に必要なものだけが、 ここにあります。

見やすさ、扱いやすさを徹底追求し たレイアウト。さわやかなインストルメ ントパネルが、運転席にすわる人を 気持ちよい走りへと誘います。



グ G、Ri-Z、XG、XT 高級感ある音色。ダ

ホーン Ri-Z、XG、X


ソフトタイプステア



たり。止まったり。曲がったり。あなたの意志を的確に

ノトには直進性にすぐれたストラット式サスペンション。しな な乗り心地が自慢です。(Ri、Ri-Z、XG、XTi)には、カーブ クルマの傾きをおさえるスタビライザー付。

こは接地性にすぐれたトーショナルビーム式サスペンショ 6面からのショックをやわらげるガス封入ダンパーも付き こ。Ri、Ri-Z、XTi)には、いろいろな条件に対応して快適な 心地をもたらすプログレッ



駆動で、ぐいぐいリードします。

フロントエンジン・フロントドライブ)とは、フロントにエンジ 置き、前輪を駆動して車体を前へ前へとひっぱりながら J式のこと。雪道や雨の日も、その実力を発揮します。ホ ますでに1,300万台ものFF車生産の実績があり、そのノ カルッティにもいかされています。

7月 自上分資料 1 至期



ル(F.M.G)、5速マ FIV Ri, Ri-Z, G.XTi) & あ

> スチールラジアルタイヤが路面をしっかりつかみます。 乗り心地にすぐれた、135SR12スチールラジアル (F.M)と 145/70R12 69Sスチールラジアル G.XG。スポーティ派 には、さらに走りの安定性のよい145/65R13 69Sスチール ラジアルタイヤ(Ri, Ri-Z, XTi)。また、(Ri-Z, XG, XTi)には足 もとをグレードアップするホイールキャップを標準装備。

完全理解/ 3速オートマチック

ク。新エンジンとの組み合わせで、キビキビとした走りがラクラ

(Dレンジ) 1速による力強い発進から、3速の高速走行までを自動変速。めんど

うなクラッチペダルやシフトレバーの操作がなく、快適なラクラク・ドライブができ

ます。また、加速力が必要なときは、アクセルをぐっと踏みこめば1速または2速下のギャ

2レンジ 2速のレンジを維持します。山道の急な下り坂など、強力なエンジンブレーキが必要

N

操作で楽しめる、新しいオートマチックです。

よう。よう、 へのキックダウンもできます。急な登り坂や追い越すときなどに効果的です。

ひと言でいえば、キビキビのラクラ

000



軽く踏んで、しっかり止まり ます。6インチサーボ付 前輪ディスクブレーキ



これなら、せまい道だってお手のもの。 最小回転半径はなんと4.5m。小まわりの きくトゥデイだから、Uターンや縦列駐車、 車庫入れもラクラクです。




愉快適大図鑑

この気持ちよさにも、 このゴキゲンさにも、 注目しよう。

カラダも気持ちも、ゆとりをもっ て走れます。非対称フロントシ ートレイアウト

運転席をほんの少し中央寄りにレ イアウト。おかげで腕も足ものびの び。リラックスした自然な姿勢で運



意(Ri、Ri-Z、XTi)。ホールド性がよくて、包まれるようなタイトな運転姿

乗るヒト、みんなの指定席。ニート/バケット2タイプのシート

シンプルで、ちょっと固めのニートタイプ、F、M、G、XG)。座り心地がよく

て、疲れにくいといえます。しかもシートバックが湾曲していて、後席のヒ

スポーティ感覚あふれる運転を、というヒトのために、バケットタイプを用

ザまわりに余裕を生みます。

オーダーメイド感覚の運転姿勢。シートリクライニング/ウォークイン

いろんな体型のヒトに、ジャストフィットの運転姿勢を約束します。また助 手席のウォークイン機構(XG、XTi)で、後席への乗り降りもラクラクです。 ゆったりくつろげます。リアシート

極限四隅タイヤレイアウト、ロングルーフ設計などで、トゥデイは大人4 人がラクに乗れる室内を実現。乗用タイプの(XG、XTi)は、さらに広 いリアシートを得ています。頭も、ヒザもゆとり十分です。



豊かな風で、フレッシュアップ。ベンチレーシ

中央と、両側から風を送る3方吹出し方式です。 風量調節は4段階。それから両側のアウトレット は、サイドデミスター機能を兼ねて、サイドウイ ンドウの曇りを取り除きます。また、ヒーター能力 もアップしました。

ちょっと贅沢。うれしい、新しい空気です。 フルエアミックスエアコン

温風と冷風をミックスして、全モードでの温度 コントロールがOK。しかも換気しながらの冷・ 暖房ができるなんていいでしょ。

> G、Ri-Z、XG、XTiに装着車を設定。 また全タイプとも、販売店での装着





ドライビング・グッズをさり気なく。 二室式グローブボックス



コインポケット





リアサイドポケット F.M.G.Rt Rt Zはん

ョンシステム(マルチユース・サイドベント付)

軽自動車では初の、ハイグレード装備です。

チルトアップ機構付電動サンルーフ(サンシェード付)

風と仲よし。爽快クルージングを楽しみませんか。チルトアップで新鮮な 空気を入れて。そして天気のいい日は、アウタースライド式のルーフをフル オープン。すべての作動は、手もとのスイッチで操作できます。ブロンズガ ラス部 寸法は845×514mmと大きく、さわやかさもかくべつ。しかもスライド式 サンシェード付で、陽射しが強い

日もだいじょうぶです。きっとトリコに なりますよ。Ri-Z、XG、XTiに装着車を設定

荷物の出し入れがラク。サイド見切りテールゲート

左右のボディ幅いっぱいにオープン。しかもジャマなでっぱりが ないので、荷物の出し入れがラクにできます。

プライバシーを守ります。リアシェルフ ラゲッジルームの荷物をおおう目かくし。(XG、XTi)

あれも、これも、持って行こう。ラゲッジルーム リゾートにでかけるときは、荷物もどっさり。でもだいじょうぶ。乗用 タイプの XG、XTi の場合、後席のシートバックを前に倒せばい いのです ピックなスペースが得られます

バンタイプの F. M. G. Ri, Ri-Z. の場合は、後席を起こした状態 でも十分なラゲッシスペースがあります。もちろん、シートバックを 前に倒せば、さらに大きなスペースが生まれます。

エンジンのタイプでいろいろ カラーのタイプで色色

あなたのハートにスーパーなのは、どのトゥデイだろう

XG

XTi

走りと装備のベスト・クォリティ

●チルトアップ機構付電動サンルーフ(装着車を設定)●ボディ同色大型樹脂バンパー●フルトリム 内装●ファブリックシート●タコメーター●フロント・スタビライザー●ホイールキャップ●145/65RI3



洗練のスポーティ

●チルトアップ機構付電動サンルーフ(装着車を設定)●ボディ同色大型樹脂バンパー●タコメーター ●デジタル時計●フロント・スタビライザー●ホイールキャップ●145/65R13 69Sスチールラジアルタイヤ



小粋なスタイリッシュ

●ボディ同色大型樹脂バンパー●熟線吸収青ガラス●ミスト機構・間欠付フロントワイバー●リアワイ パー(ウォッシャー付) ●電子チューナー式デジタル表示AMラジオ(時計付) ●ソフトタイプステアリング/シフトノブ ●145 / 70R12 69Sスチールラジアルタイヤ



実力派のベーシック



余裕のコンフォート

●チルトアップ機構付電動サンルーフ(装着車を設定)●ボディ同色大型樹脂バンパー●フルトリム 内装●ファブリックシート● タコメーター● フロント・スタビライザー●ホイールキャップ ● 145/70R12 69Sスチールラジアルタイヤ




さり気なくパワフル

サイドストライプ●電熱線入りリアウインドウデフォッガー●リアワイバー(ウォッシャー付)●タコメーー●上下可動式ヘッドレスト●フロント・スタビライザー●145 65R13 69Sスチールラジアルタイヤ



おしゃれにアクティブ

●前後可倒式ドアミラー●電熱線入りリアウインドウデフォッガー●ミスト機構付フロントワイバー●電子チューナー式デジタル表示AMラジオ(時計付)●4段風量切り換えベンチレーションシステム●トリップメーター●135SR12スチールラジアルタイヤ



おしゃべりに、音楽に、やさしい静粛性。

まずエンジンがとても静かにこれが騒音・振動の少ない第一の 理由です)さらに頑丈なボディにエンジンをマウントしました。 名一分してサイレントエンシンマウントダッシュボードまわりの 進音もしっかり 高速道路を走っているときも、おしゃべりや音楽 かとこもクリアに楽しめます 静かということは疲れないこと 長時

IIIロンドライブになるほど そい違しがはっきりします。

ワンタッチ選局。時刻も見やすく表示。 電子チューナー式デジタル表示AMラジ オ(時計付) F、Ri、Ri-Zは注文装備 *Ri、Ri-Zはアンテナのみ装着されています。





高速道路や有料駐車場でとても便利。



ードマップや雑誌がスッポリ人るサイズ。



じっくり見て下さい。これが、トゥディの身上書



先進を語る、ありがとうの軌跡です。 先進のFF方式をいち早く採用し、独自の技術で磨き続けてきたホンダ。 おかげきまで、日本で初めて、FF車の生産累計1,300万台を達成しました。 記録達成:1988年7月自工会資料・ホンダ調べ

COMPACM:	T 主要			バンタイプ			乗用:	タイプ
EQUIPMEN'	装備	F	M	G	Ri	Ri-Z	XG	XTi
エクステリア	スリットアイヘッドライト(ハロゲン)	0	0	0	0	0	0	0
_,,,,,,,	大型樹脂バンバー	0	0	●(ボディ同色)	0	●(ボディ同色)	●(ボディ同色)	●(ボディ同色)
	フロント合わせガラス	0	0	●(青ガラス)	0	●(青ガラス)	●(膏ガラス)	●(青ガラス)
	前後可倒式ドアミラー※Ⅰ	0	0	0	0	●(ボディ同色)	0	●(ボディ同色)
	サイドモール						0	0
インテリア	シート表皮	PVC発泡レザー	トリコット	トリコット+ファブリック	トリコット	トリコット+ファブリック	ファブリック	ファブリック
1-777	ヘッドレスト	固定式	固定式	固定式	上下可動式	上下可助式	上下可動式	上下可動式
	助手席ウォークイン機構	List 20	but A. A.	Lane 20			0	0
	フルトリムインテリア		ピラーガーニッシュ	ピラーガーニッシュ	ピラーガーニッシュ	ピラーガーニッシュ	0	0
	ドアポケット(運転席側)		0	0	0	0	0	0
	サイドライニングポケット(リア席)	●(右側)	●(右側)	●(右側)	●(右側)	●(右側)	0	0
	二室式グローブボックス	0	0	0	0	0	0	0
	リアシェルフ		A	A	A .	A	0	0
	サンバイザー	(運転席側のみ)	0	0	0	0		0
	コインポケット	CAR TAIN DESCRIPT						0
	リア席アシュトレイ						0	
インストル	ソフトタイプステアリング/シフトノブ			0		0	0	0
メントパネル	タコメーター			1	0	0	0	0
メントハイル	トリップメーター		0	0	0	0	0	0
	電子チューナー式デジタル表示AMラジオ(時計付)	A			<u> </u>			
	シガーライター				Ā	6	•	
	デジタル時計			_ A	Ā	0	A	A
安全関連装備	フロントディスクブレーキ(6インチ サーボ付)	ô	-	0	0		0	ē
头王 INÆ获M	3点式ELRフロントシートベルト、2点式リアシートベルト						•	
	2スピード・ミスト機構付フロントワイパー			●(間欠付)		●(間欠付)	●(間欠付)	●(間欠付)
	リアワイバー (ウォッシャー付)			0(10) 2 19)		O (IN) X (IV)	0 (14) × 14)	0 (14) × 19)
	電熱線入りリアウインドウデフォッガー	W 2			-			
快適装備	チルトアップ機構付電動サンルーフ	***				0	0	0
DV ACE SEC DIES	フルエアミックスエアコン※3	A	A	0	Α	0	0	0
	フルエアミックスタイプヒーター							
	3方吹出しベンチレーション	•		•	0	0	•	•
	昼夜切り換え式ルームミラー	•	•	0	•	0	0	•
足まわり	スチールラジアルタイヤ	1250015	1250012	0	145 (65010 600	0	0	145 (655) 2 606
AC 4177	スタビライザー (フロント)	135SR12	135SR12	145/70R12 69S	145/65R13 69S	145/65R13 69S	145/70R12 69S	145/65R13 69S
	ホイールキャップ				•	0	0	•
	アルミホイール	_		A	A	•	•	0
	注文装備です。⊙は装着車を設定しておりますので、ご注文		A	A	A	A .	A	A

ガソリンを大切に。 シートベルトを締めましょう。

SPECIFICATI	のNC 毒素					バン	タイプ						乗用!	タイプ	
	ON3 and		=	N	Л		3	F	₹i	Ri	i-Z	Х	G	X	Ti
車名・型式		_				#: 46	• M-JW2	-				-		E-JAI	
トランスミッション	4速マニュアル	•				0	IVI OTIZ	1			_		1,17	LOAI	
	5速マニュアル	_			-		+	0		0	-	0	_		_
	3速オートマチック		0	-	0			-					0	_	
寸法・重量	全長(m)×全幅(m)×全高(m)					195×1	395×1.3	20		_			3.195×1.	395 × 1 .3	
	ホイールベース(m)						330							330	
	トレッド(m)						、後:1.23	30					前:1,225、		230
	最低地上高(m)						155							155	
	車両重量(kg)	580	600	590	600	590	600	610	620	610(620)	620<630>	610(630)	620(640)	630(640)	640<650
	エアコンディショナー装着車		-			600	610	_		-	630<650>		640<650>		
	乗車定員(名)						4			02010407	030 (030)	000 (010)		4	1030 (070
	最大積載量(kg)						[100]								
エンジン	エンジン型式・種類				A . at to the			ガソリン使	(10)			COEA. +	令直列3気筒	# 歴 (年 0八十	(1)(1)(本(本田)
	弁機構			EU:			動 吸気2		H1)				ペルト駅		
	総排気量(cm')				SUHC			13FXLZ				SUHC			19F X12
	内径×行程(mm)						47							47	
	圧縮比			4			×59.5							×59.5	
	燃料供給装置形式			+(1	/ター式	9	.8	470 7 M	w drit nets du -	# (-+-> -#'D	CM EIV	+/-	レター式	.8	**・* (ホンダ
	燃料タンク容量(ℓ)			++/1	79-1		30	46 - J- 72	点不十5員 想行工	t(ホンダPI	GM-FI)	ナヤノ		30	HILLPGM-FI
	潤滑油容量(ℓ),潤滑方式														
	点火装置形式						圧送式				-			圧送式	
性能	最高出力(PS/rpm)ネット値*			201	5500	ノル・トラ.	ンジスタ式		10/0000	44/8000	1 40 /0000	20/	6500	ンジスタ式	40/8000
	最大トルク(kg-m/rpm)ネット値				6500 '5200					4.6/4500			/5200		0 4.7/4500
	燃料消費率 10モード走行(運輸省審査値)			4.5/	5200			4.6/4500	4.7/4500	4.6/4500	4.7/4500			_	-
	(km/ℓ) エアコンディショナー装着車											21.0	17.0	19.0	15.8
	60km/h定地走行(運輸省届出值)											20.0	16.4	18.2	15.2
	エアコンディショナー装着車	0.05	24.0	29.0	24.0	29.0	24.0	29.0	23.0	29.0	23.0	31.5	24.7	29.5	24.0
						28.0	23.2	_		28.0	22.2	30.5	23.9	28.5	23.2
	最小回転半径(m)				-		.5			1 20.0		0010		.5	LUIL
	制動停止距離(m)初速50km/h時						4.0							4.0	
動力伝達·走行装置	クラッチ形式 変速機形式	7.	っアルボ	하는 가 된 15	ダイヤフラ			:トルクコン	15-2-3	関連を160・2	祖田本	フェッアルギーをける	単板ダイヤフラム/オート		(-0-15 B) (016
	変速機操作方式	,,-						は選択しゅう		35 M 14XE	10/12		式(マニュアル)		
	変速比 1速			ti mi	m D 1(14		チェンジ式	MA WOOD	1 301 1 ()			m-y a c		チェンジ式	
	2速	3.916	2.444	3.916	2.444	3.916	2.444	3.692	2.647	3.692	2.647	3.916	2.444	3.692	2.647
	3速	₹ . 235	1.441	2.235	1.441	2.235	1.441	2.235	1.515	2.235	1.515	2.235	1.441	2.235	1.515
	4速	1.461	0.930	1.461	0.930	1.461	0.930	1.461	0.930	1.461	0.930	1.461	0.930	1.461	0.930
	5速	.031	0.550	1.031	0.330	1.031	0.550	1.064	0.330	1.064	0.550	1.064	0.550	1.064	0.550
	後退	-031	-	1.031			+	0.857		0.857		0.857		0.857	
	减速比	3.909	2.047	3.909	2.047	3.909	2.047	3.909	2.047	3.909	2.047	3.909	2.047	3.909	2.047
	カジ取り形式	5.214	5.357	5.214	5.357		5.357	5.692	5.357	5.692	5.357	5.214	5.357	5.692	
	タイヤ(前・後)		3.007	3.2.4	0.001		ニオン式	3.032	0.007	3.002	3.557	0.214		ニオン式	
	主ブレーキ 制動倍力装置		135	SR12			R12 69S		145/65	R13 69S		145/70	R12 69S		R13 69S
	種類・形式						倍力式		140,00	000		145/10		倍力式	000
	懸架方式			iffi : iffi	エポディス			ディング・ト	レーリング			前、中压式	ディスク 後:油		グ・トレーリング
	。[]は4名乗車時 ■燃料消費率は定められた試験多	1					ン式 後:						クファーソ		

■○)内はサンルーフ装着車。[]は4名乗車時 ■燃料消費率は定められた試験条件 前:マクファーソン式 後:車軸式 前:マクファーソン式 後:車軸式 ボンジンと出力表示には、ネット値とグロス倍があります。アクファーソンは体で割定 ひもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。同じエンジンで制定した場合「ネット」は「グロス」は10約10%程度低い値(日エ会調べ)としたものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で制定したものです。
■週沿船送は東河法による配式指定申請書数値
■製造車業者:本田技研工業株式会社

「バンタイプ FM GRINZ は、法規上、軽四輪貨物自動車 (4ナンバー)、乗用タイプ 区区II は、軽匹

バンタイプ FIMIGIRING は、法規上、軽四輪貨物自動車(4ナンバー)、乗用タイプ XGXTI は、軽四輪乗用車(5ナン バー)に分類されます。初回車検期限、税金、保険料等が異なります。くわしくは販売店にお問い合わせください。

安全で快適なカーライフのために。 ホンダからのお知らせです。

■安全運転のために

- ●交通法規を守り、安全運転を心がけてください。心に余裕をもって運転されることが大切です。●高速道路をはじめ、一般走行でも必ずシートベルトを着用しましょう。同乗者にもシートベルトを ルトをお願いします。
- ●やむをえない場合以外は、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなどの操作はさけま 中の寿命を縮めるもととなり、また経済性、安全性からも好ましくありません。

■探証期间 新車を登録した日から1年間、ただし、その期間内でも走行20.000kmまでですまた。ホンダ が長くに指定した部品は3年間、ただし、その期間内でも走行60.000kmまでです。なお、保証 内容は緊証書にてお嫌かめください。詳しくは、販売店にお問い合わせください

内容は保証書にてお確かめください。詳しくは、取のル・・・

電定期点検をどうぞ

車がいつも安全快適であるため、ホンダ指定の新車時の1ヵ月日・6ヵ月日点検(点検料無料・バンタイプは1ヵ月日のみ)及び法定の運行前点検・定期点検が必要です

- の 土地転席に座ったり、エノンノー・ 主土・態をみることによって容易にできるものです。 ●定 は、地をみることによって容易にできるものです。 24 「点検とは、自動車を使用する人が、定期的に行なう点検です。6ヵ月点検、12ヵ月点検、 24 「点検とは、自動車を使用する人が、定期的に行なう点検です。6ヵ月点検、12ヵ月点検、 24 点検とは、自動車を使用する人が、定期的に行なり出模し、4。09/1730/10、10の車検は 3年 月点検の3種類があります。バンタイプの車検は2年ごと、乗用タイプの初回の車検は

- はスムーズに。急加速など「急」のつくことはさけましょう。車速に適したギヤを選んで走
- ■純 1、以降は2年ごとに必要です。販売店においた。
 ・ は 部品・オイルをお使いください。
 ・ 適感
 ・ 本食(するために)
 ・ きょうにスムーズに。急加速など「急」のつくことはさけましょう。申速に適したギヤを選んでよ りまします。 ● 点 とまう。 ■ 安 ・ 整備を徹底し、つねに最良の状態に。タイヤ空気圧を適正にしましょう。
- ■安・家・整備を解除し、 へん。 ●自由でできるカーライフのために 責保険だけでなく、充分な任意保険に加入しましょう。
- ルニを 引のさいは、取り扱い説明書、整備手帳(保証書)をよくごらんいただきますよう。お願いいたします。

HONDA CARD

ホンダカードをおもちになると、キャッシュレスで、全国のホンダカード加盟店のホンダ製品及び 用品の購入、車検等に、総額100万円(利用限度額)までご利 用になれます。また、簡単な手続きで分割払いもできます。JCBホ ンダカードは、さらに国内外合わせて65万店のJCB加盟店(全 国各地のホテル、デバート、専門店、ガソリンスタンドなど)でも

ご利用いただけます。

●お問い合わせは、ホンダ販売店(加盟店)へお気軽にどうぞ。

HONDA CAR LEASE

カーリースは、愛車獲得の新しい方法として、いま注目のシステムです。クルマの管理業務から あなたを解放し、維持管理の手間やコスト面でのムダを軽減。合理性と 快適さをもたらす、先進のカーライフです。個人、法人にかかわらず、お気 軽にご利用ください。

●お問い合わせは、ホンダ販売店へどうぞ。







圖保証期間

じっくり見て下さい。これが、トゥデイの身上書。



				バンカイプ			乗用タイプ	173
EQUIPMENT	张	L	Σ	٥	ä	Ri-Z	XG	Ε×
1441=117	スリットアイヘッドライト(シロゲン)	_			•	•	•	(并示/周母)
10.1414	大野種間バンバー		•	●(ボディ同色)	•	●(ボディ同色)	(ボディ同巴)	(事だしス)
	フロント合わせガラス	•	•	●(青ガラス)	•	●(青ガラス)	(計カフイ)	(井下)国伍)
	前後可倒式ドアミラー※1	•	•	•	•	●(ボディ同色)		
	サイドモール							ひいけっと
インナニア	ンート表皮	PVC発泡レザー	イゲロジャ	くべいてイストイペニじょ	トリコット	トリコット+ファブリック	77777	に上口を計
	ヘッドレスト	固定式	固定式	固定式	上下可動式	上下可動式	上下印刷式	77/7
	助手席ウォークイン機構							
	フルトリムインテリア		アラーガーニッシュ	ピラーガーニッシュ	ピラーガーニッシュ	ピラーガーニッシュ	•	
	ドアポケット(運転床側)		•	•	•	•	•	
	サイドライニングボケット(リア 席)	●(右側)	●(右側)	(右側)	●(右側)	●(右側)	•	
	二室式グローブボックス		•	•	•	•	•	
	リアシェルフ	4	4	4	4	4	•	
	サンバイザー	●(運転席側のみ)	•	•	•	•	•	
	コインギケシト		•	•	•	•	•	
	リア席アシュトフィ						•	
インストル	ソフトタイプステアリング (シフトノブ			•		•	•	
= 10.700	タコメーター				•	•	•	
イナンイン	トリップメーター		•	•	•	•	•	
	電子チューナー式デジタル表示AMラジオ(時計付)	4	•	•	•	4		
	ンガーライター	4	4	•	4	•	•	
	デジタル時計	4	4	4	4	•	4	4
中全間連装備	フロントディスクブレーキ(6インチ サーボ付)	•	•	•	•	•	•	
	3点式ELRフロントシートベルト、2点式リアシートベルト	•	•	•	•	•	•	
	2スピード・ミスト機構付フロントワイパー	•	•	●(間欠付)	•	●(間欠付)	(間次付)	(四)次(引)
	リアワイバー (ウォッシャー付)			•	•	•	•	9
	電熱線入リリアウインドウデフォッガー	※2	•	•	•	•	•	
快適装備	チルトアップ機構付電動サンルーフ					0	0	0
	フルエアミックスエアコン※3	4	4	0	4	0	0	0
	フルエアミックスタイプヒーター	•	•	•	•	•	•	•
	3七枚田つくンナフーション	•	•	•	•	•	•	•
	昼夜切り換え式ルームミラー			•		•	0	•
足まわり	スチールラジアルタイヤ	135SR12	135SR12	145/70R12 69S	145/65R13 69S	145/65R13 69S	145/70R12 69S	145/65R13 69S
	スタビライザー(フロント)				•	•	•	•
	ホイールキャップ	4	4	•	4	•	•	•
	アルミホイール	4	4	4	4	4	Y	4

Hマータのホンダエンアレムは つねに先進のアイナチャカー そかどだけする世界のホンダ のフィゲンティティです。

制限。速度を守りましょ (母り年表別称了一般過程で 80%。60%。

ムリな運転はやめて ガソリンを大切に。 シートベルトを締めましょう。

●は帰車発揮です。▲は主文装備です。⑥は装着車を設定しておりますので、ご注文時にお申しつけ代さい。※1乗糸地仕様車にはフェンダーミラー装着車も選べます。ご注文時にお申しつけ代さい。(ただし、ブラックタイプとなります。) ※2 第六地仕様車に標車接備、※3 本備の表示は工場装着のものです。また全タイプとも、販売店での注文装備が可能です。非しくは販売店にお問い合わせ代ださい。 ■本仕様ならのに装備は予告なく変更することがあります。あらかじめご了来ください。 ■本カタログ内の写真は印刷のため、実際の色と多少異なることがあります。 ■タイプ・カラー・注文装備等により、結婚が興なりますので販売店にお問

・注文装備等により、約期が異なりますので販売店にお問い合わせください。

	野井の田の					バンタイプ	213						乗用タイプ	17	
	がは									i	1			1	i
		_	lı	<	Σ	ن	O	ц.	Œ	Œ	RI-Z	X	רח	×	
車名・型式						ホンダ・	ホンダ・M-JW2						ホンダ・E	E-JA1	
トランスミッション	4速マニュアル	•		•		•									
	5速マニュアル							•		•	-	•		•	
	3速オートマチック		•		•		•		•		•		9		
十法・重量	全長(m)×全幅(m)×全高(m)				3.	195×1.	$3.195 \times 1.395 \times 1.320$	50				3.	3.195×1.395×1.320	35×1.320	
	ポイールベース(m)					2.3	2.330						2.330	30	
	Ь С. УК(п)				100	T:1.225,	前:1.225、後:1.230	0				福	前:1.225、後:1.230	後:1.23	0
	最低枯上南(m)					0	0.155						0.155	55	
	車両重量(kg)	580	009	290	009	290	009	019	620	610(620)	610(620) 620(630)	610(630) 620(640) 630(640) 640(650)	620<640>	530<640>	340(650)
	エアコンディショナー装着車			1		009	910		1	620(640)	620(640) 630(650)	630(640) 640(650) 640(660) 650(670)	640<650>	540<660>	550<670>
	乗車定員(名)					2	2 4						4		
	最大橋載量(kg)					200 100	100						-	1	
インジント	エンジン型式・種類			EO	5A·木冷量	列3気商制	黄寶 (無 鉛	E05A・米冷直列3気筒横置 (無鉛ガンリン使用	用)			EDSA·木冷山	E05A・木冷直列3気筒模置(無鉛ガンリン使用)	置(無鉛ガン	ン使用)
	并機構				SOHC	ベルト版	SOHC ベルト駆動 吸気2 排気2	排気2				SOHC	SOHC ベルト駆動 吸気2 排気2	1 吸気2 非	11年第12
	総排気量(cm,)					Š	547						547	1	
	内径×行程(mm)					62.5	62.5×59.5						62.5×59.5	59.5	
	压缩比					6	9.8				-		6	8	
	松料供給裱圖形式			ナナナ	キャブレター共			電子店	然本中資金打工	電子 熱料電射式 (ホンダPGM-FI)	GM-FI)	キャブレター式	- 1	青子松井資料式(Tight): □	(PGM-FI)
	松料タンク砂画(8)						30				I			1	
	随着田龄篇(B), 随着方式 点子并翻片具					2.9,	2.9、压路式						711.14.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	上路式	
444 415	部所圧力(PS/ron)分かを編末			36/	36/6500		1		42/8000	44/8000 42/8000 44/8000 42/8000	42/8000	36/6		42/8000 40/8000	40/8000
14.86	版大トルク (kg-m/rpm) ネット価			4.5	4.5/5200			4.6/4500	4.7/4500	4.6/4500 4.7/4500 4.6/4500 4.7/4500	4.7/4500	,		4.6/4500	4.7/4500
	燃料消費率 10モード走行(道輪省審査値)						-					21.0	17.0	0.61	15.8
	(km/ℓ) エアコンディショナー装着車						1				- 1 No.	20.0	16.4	18.2	15.2
	60km/h改档走行(磁輪站區出位)	29.0	24.0	29.0	24.0	29.0	24.0	29.0	23.0	29.0	23.0	31.5	24.7	29.5	24.0
	エアコンディショナー装着車		1	1		28.0	23.2	1	1	28.0	22.2	30.5	23.9	28.5	23.2
						4	4.5						4.5	5	
	制動停止部門(m) 初速50km/h時					-	14.0			-			14.0	0	
動力伝達·走行装置	アンナが正	>	ニュバル車	からまて年で	マンナインに	イードイン	マナック単	アニュアラ母・9035年数タイナフレム/オートアナック母・トラクロンペーター3般様 1522年表学ココアフター・発展器 今共(カー・セニ 神色等語(主義校) よんを共)	ーベーベー	3 奉業 1 1 2 2	## #2	7-17/4年。長式単名	- 1.37ル単、収式単数3/47フル/オードフナック単さルクコンパーター3要第132起 数数数数を式(レニュアル)を多める(3)(主義が1.44単分)	- アンエングランバー	9-3英葉(日2祖形
	変速機構作力式					707.5	フロア・チェンジ式						フロア・チェンジボ	オンジュ	
	災速比 一速	3.916	2.444	3.916	2.444	3.916	L	3.692	2.647	3.692	2.647	3.916	2.444	3.692	2.647
	23年	2.235	1.441	2.235	1.441	2.235	1.441	2.235	1.515	Н	1.515	2.235	1.441	2.235	1.515
	3.速	1.461	0.930	1.461	0.930	1.461	0.930	1.461	0.930	1.461	0.930	1.461	0.930	1.461	0.930
	40年	1.031		1.031	Ī	1.031		1.064	1	1.064	1	1.064	1	1.064	
	5.X			-	+	1	-	0.857	1	+	+	0.857	1	0.857	1
	後認	3.909	2.047	1	2.047	3.909	-	3.909	2.047	+	+	3.909	2.047	3.909	2.047
	成湖北	5.214	5.357	5.214	5.357	5.214	5.214 5.357	5.692	5.357	5.692	5.357	5.214	5.357	5.692	5.357
	ンプはこれがあった。		135	1355R12		145/70	145/70R12 695		145/65	145/65R13 69S		145/70812 695	iH	145/65D12 60C	2 600
	ボンフーキ <					真空	真空倍力式						-182	17 T	200
				前:油	前:油圧式ディスク		由圧まり一	後:油圧式リーディング・トワーリング	アーリング			4. 油工件子	位、油圧はアノスク は、油圧はニーディング・トラーニング	はリーディック	・トレーリング
						li									

安全で快適なカーライフのために。 ホンダからのお知らせです。

■安全環境のために ●交通は投ぐす。次全域体を心がけて(ださい。ここを符をもって選集されることが大切です。 ●応避れ掛めませました。一数点打でもダインートペットを将用しましょう。回来おことと・トペ ・トケル指します。 ●やひをえない場合以外は、急後温、急加温、急ブレーキ、急ハンドッなどの操作はさけま しょう。中の存金を終めるもとだっ、また終済性、次を作からもがましてありません。

しなはから 等すを登録した日から1年間、ただし、その期間1分でもも行20,000kmまでです。また、ボンダ がそを登録した日から1年間、ただし、その期間1分でも本行50,000kmまでです。なか、保証 自労な保証。おこれを確からください。詳しくは、収入的にお問い合わせください。 ■定額が基準をライ 中がこうな安全を選びるものが、ボンダ指定の第十時の1ヵ月日・5ヵ月日は後、伝統科無 中がこうななを指導であるため、ボンダ指定の第十時の1ヵ月日・5ヵ月日は後、伝統科無 料・パンタイプは1ヵ月日のみ)及び法定の選行前点後・定期に後から必要です。

軽四輪乗用車(5ナン ■ 2007 元 2017 バー)に分類されます。初回車検期限、税金、保険料等が異なります。くわしくは販売店にお問い

●単行前点後とは、自動車を単行する人が11日间、単行する所に行なる点後でも、この点後は単位部に至ったり、エングンルームをのぞいたり、自動車の回りをまわりながら行動しの状態をみることによって幹事に下きものです。
 ●定制点後とは、自動車が日を開きた人が、定期的に行なら点後です。6ヶ月点後、12ヶ月点後、2ヵヵ月点後の3種類があります。メングライフの再後は2年とは、東日ダイブの初回の中後は3年日、以降は2年ととい必要です。現代の日後は3年日、以降は2年ととい必要です。

■和正明品・オイルーの生活、機能を指分するだめに、中ンダ純正部品・オイルをお信いください。 ■処理を及くするために ●運転するなくするために ●運転はスペースに。後の指導などのいのくことはおけましょう。下連に適したギヤを選んだし

りましょう。 ■ 変化であるがあっている。 ● 変化であるカーライフのために ● Fill 異保険だけでなく、老分な任意保険に加入しましょう。

※ご愛用のさいは、取り扱い説明書、整備手帳(保証書)をよくごらんいただきますよう、お願いいたします。

HONDA

HONDA CAR LEASE

カーリースは、要求機関の新しい方法として、いま注目のシステムです。タルーの管理業務 おなどを解説、各型性と 株態を全たらす。本連のカーライフです。個人、並入にかかわられ、お気 権にご利用びださい。

丁川13四4号 0 5 6 6 谷 化表 化基 日立市沿川町1 丁EL 日立 © 0



・コート/ンピック/アクティ&スドリートをお届けします。 の内容は1989年・月現在のものです。

本田 技 研 工 業 株 式 会 社 東京都港区南岸山2-1-1 四03-423-1111



トゥディは、全身SUPER。

ひと田密れずるスタかいには、 理由的动的缺少。

BECAUSE1. 21世紀のスタイルは、風ととけあうために。

BECAUSE2. 広い室内のヒミツです。 BECAUSE3. 安定感たっぷり。 BECAUSE4. 機能のひとつひとつを美しさにこめました。

スゴイこと、やさしくO®A

・エンジンってなんだろう?

WHAT'S PGM?

走りがよくて、燃費もいい。これがトゥデイらしさ。

HOW TO キビキビ・ドライビン

PART1. 完全理解/3速オートマチック。 PART2. 走ったり。止まったり。曲がったり。あなたの意志を的確に伝えます。

PART3.これなら、せまい道だってお手のもの。

PART4. 前輪駆動で、ぐいぐいリードします。

PART5. スチールラジアルタイヤが、路面をしっかりつかみます。 PART6. 確かな運転に必要なものだけが、ここにあります。

暫 下 過 大 図 館

AREA1.カラダも気持ちも、ゆとりをもって走れます。 AREA2. 乗るヒト、みんなの指定席。

AREA3.ちょっと贅沢。うれしい、新しい空気です。

AREA4. 軽自動車では初の、ハイグレード装備です。 AREA5.おしゃべりに、音楽にやさしい静粛性。

AREA6. あれも、これも、持って行こう。

あなたのハートにスーパーなのは、どのトゥディだろう。

これが、トゥディの身上書。



